



BARDAHL
®



GAMA COMPLETA

**LUBRICANTES DE
MOTOCICLETAS**

BARDAHL
TECHNOLOGICAL SUPREMACY

www.bardahl.es



BARDAHL ES UNA EMPRESA MULTINACIONAL QUE DISTRIBUYE A MÁS DE 90 PAÍSES DEL MUNDO Y DISPONE DE 8 PLANTAS DE MEZCLADO Y ENVASADO.

BARDAHL: UN MUNDO SIN FRICCIÓN.

Bardahl Manufacturing Corporation ha venido produciendo y distribuyendo lubricantes y aditivos de alta calidad para diferentes sectores desde 1939:

- automoción
- competición
- marina
- industria.

Bardahl es una empresa multinacional que distribuye sus productos a más de 90 países y dispone de 8 plantas industriales de mezcla y envasado.

En el Centro de Investigación Bardahl en Seattle (Washington, EE. UU.) constantemente se realizan pruebas reales sobre vehículos y maquinaria. Los productos son sometidos a severos test de laboratorio para cumplir con los requisitos más exigentes de los motores de hoy en día.

Bardahl actualmente disfruta de la mejor reputación en la industria mundial. La formulación de toda la gama Bardahl es exclusiva y diferente de los competidores. Productos de calidad superior y fiabilidad absoluta.

EFICIENCIA BARD AHL

Con motivo de las recientes pruebas realizadas en los laboratorios de lubricantes del Gobierno Francés se certificó que la fórmula de Bardahl puede reducir el desgaste del motor en un 34% en comparación a los lubricantes tradicionales e incluso en un 70% en el momento más crítico, la fase de arranque del motor.

Triple acción

La exclusiva fórmula anti-fricción Bardahl **Polar Plus + Fullerene** asegura una triple capa de protección:

Una película lubricante superficial / un área de moléculas polares (Polar Plus) / las moléculas Fullerene C60 como mecanismo de protección final.

MÁS QUE ORIGINAL, ÚNICO.

Gracias a sus formulaciones químicas, Bardahl supera la recomendación original de producto.

Excelente protección, seguridad y fiabilidad para cada tipo de vehículo gracias a la continua investigación, desarrollo de productos y la exclusiva fórmula con POLAR PLUS y FULLERENE C60.



SAE 10W-60
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
ULTRAGRADE VISCOSITY
COD. 347039

Bardahl XT-4 C60

Lubricante especial 4 tiempos para uso deportivo, desarrollado para motos de competición de alta potencia. Para motores con o sin embrague en baño de aceite. Bases sintéticas y polímeros especiales de alta estabilidad al cizallamiento permiten que XT-4 C60 Racing mantenga la alta viscosidad del aceite a temperaturas muy altas, garantizando también una lubricación siempre efectiva, incluso en condiciones extremas.

- Combate el deterioro del aceite que ocurre debido a la oxidación térmica.
- Minimiza la pérdida de viscosidad en las condiciones más exigentes.
- Otorga una lubricación efectiva en el momento del arranque con el motor en frío.

La avanzada tecnología Bardahl, con su fórmula Polar Plus - Fullerene y aditivos especiales para motores de 4 tiempos con embrague en baño de aceite (Technology Clutch Performance), permite mejorar la efectividad del motor y transmisión, permitiendo así una mayor potencia.



SAE 5W-40
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 355039 / 355052 / 355054

SAE 10W-30
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 356039 / 356052 / 356054

SAE 10W-40
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 357039 / 357052 / 357054

SAE 10W-50
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 358039 / 358052 / 358054

SAE 10W-60
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 359039 / 359052 / 359054

XT-4 C60

RACING

XT-S C60

SPORT

Bardahl XT-S C60

Es una gama de lubricantes totalmente sintéticos para motocicletas de 4 tiempos de alta potencia y destinados al usuario más exigente.

Estos productos están formulados para ofrecer las mejores prestaciones en cualquier condición de conducción, garantizando siempre la mejor protección posible del motor incluso en las condiciones de lubricación más severas.

Esta gama está formulada con la exclusiva tecnología de Bardahl.

- Bardahl Polar Plus Fortified + Fullerene: Proporciona la mejor protección incluso en condiciones de lubricación crítica.
- Technology Clutch Performance, asegura las prestaciones del embrague.

- Aditivos que garantizan máxima estabilidad a altas temperaturas y excelente lubricación de motor y transmisión.

- Polímeros de alta estabilidad al cizallamiento: mayor resistencia al esfuerzo mecánico.

- Bases sintéticas de la más alta calidad: la mejor resistencia posible al deterioro por oxidación térmica, baja evaporación y mayor fluidez a bajas temperaturas.

Para motocicletas de 4 tiempos de alta potencia, turismo deportivo, turismo / fuera de carretera, tanto de tipo monocilíndrico como multicilindro.

Para motores con o sin embrague en baño de aceite.

XTC C60

PREMIUM

Bardahl XTC C60

El empleo de bases sintéticas y polímeros especiales permiten una excelente estabilidad a alta temperatura y gran resistencia a la oxidación térmica, proporcionando a la película de lubricante una eficacia superior.

La avanzada tecnología Bardahl, con su fórmula Polar Plus + Fullerene, y aditivos especiales para motores 4 tiempos con Technology Clutch Performance, permitiendo mejorar la eficacia de la transmisión y el motor, proporcionando así una mayor potencia y una mejor aceleración.

Bardahl XTC C60 garantiza el control de depósitos y desgastes, extendiendo la vida del motor.

Es un lubricante de alto rendimiento especialmente diseñado para motocicletas hypersport, sport-touring / off-road potentes de 4 tiempos, válido para monocilíndricas y multicilíndricas.

Para motores con o sin embrague en baño de aceite.



SAE 10W-50
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 338049 (4L.)

SAE 10W-30
API SM / JASO MA MA2
SYNTH
COD. 348140 / 348152 / 348154

SAE 10W-40
API SM / JASO MA MA2
SYNTH
COD. 326140 / 326151 / 326152 / 326154

SAE 10W-50
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 338140 / 338152 / 338154

SAE 15W-50
API SM / JASO MA MA2
SYNTH
COD. 324140 / 324152 / 324154

SAE 5W-40 (SCOOTER)
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 362040 / 362052 / 362054

SAE 10W-40 (OFF ROAD)
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 351140 / 351152 / 351154

SAE 10W-50 (OFF ROAD)
API SM / JASO MA MA2
FULLY SYNTH
COD. 340140 / 340152 / 340154



XTM SYNT

QUALITY

Bardahl XTM SYNT

La avanzada tecnología Bardahl, junto con su fórmula Polar Plus y sus aditivos especiales para motores de 4 tiempos con Technology Clutch Performance, permite mejorar la eficacia del motor y la transmisión, facilitando así una mayor potencia y aceleración.

Bardahl XTM Synt garantiza el control de los depósitos y el desgaste, lo que también permite extender la vida útil del motor.

Es un lubricante de alto rendimiento para motocicletas de 4 tiempos.

Para motores con o sin embrague en baño de aceite.



SAE 10W-40
API SL / JASO MA MA2
SYNTH
COD. 339040 (4L.)

SAE 10W-40
API SL / JASO MA MA2
SYNTH
COD. 339040 / 339052 / 339054

SAE 15W-50
API SL / JASO MA MA2
SYNTH
COD. 344040 / 344052 / 344054

SAE 20W-50
API SL / JASO MA MA2
SYNTH
COD. 360040 / 360052 / 360054

SAE 5W-40 (SCOOTER)
API SL / JASO MA
SYNTH
COD. 363040 / 363052 / 363054

SAE 10W-40 (SCOOTER)
API SL / JASO MA
SYNTH
COD. 361040 / 361052 / 361054



LUBRICANTES

para motocicletas de 2T



KXT

Lubricante especial de altas prestaciones, destinado para uso deportivo y desarrollado para motores de sometidos a un número muy alto de revoluciones y sometido a condiciones severas.

KXT KART
SAE 60
COD. 2300399

KXT OFF ROAD
SAE 50
COD. 229039

KXT RACING
SAE 60
COD. 221039

KGR - KTS

Es un lubricante totalmente sintético, especialmente desarrollado para motores de 2 tiempos de alto rendimiento con gran número de revoluciones y sometidos a severas condiciones.

Ideal para lubricación automática y sistemas de inyección directa de combustible (DFI).



KGR INJECTION
API TC / JASO FD /
ISO-L-EGD
COD. 226040

KTS COMPETITION
API TC / JASO FD /
ISO-L-EGD
COD. 220040



SCOOTER

Lubricante de gran rendimiento con un alto poder de auto-mezcla, especialmente desarrollado para scooters de 2 tiempos.

SCOOTER INJECTION
API TC / JASO FD / ISO - L - EGD
COD. 201140

VBA

Lubricante de alto rendimiento, ofrece muchas posibilidades de empleo y se desarrolla para una amplia gama de motores de 2 tiempos.



VBA SYNT
API TC
COD. 202140

MANTENIMIENTO



GEAR BOX OIL

Lubricante para transmisiones de motocicletas con lubricación separada de la caja de engranajes. Las excelentes características antidesgaste y antiespuma permiten una excelente lubricación y protección de los componentes mecánicos.

GEAR BOX 10W30

API SG - JASO T903:2006 MA SAE 10W-30
COD. 402040

GEAR BOX 10W40

API SG JASO T903:2006 MA SAE 10W-40
COD. 405040



TRANSMISSION OIL

Lubricante para transmisiones y sistemas de engranajes de motocicletas y scooters que requieren aceites con rendimiento EP SAE 80W 90.

T-OIL

API GL 5 SAE 80W-90
COD. 404019



HIGH SPEED CHAIN

Lubricante en aerosol con alta adhesividad y capacidad lubricante, formulado expresamente para todo tipo de cadenas sometidas a altos regímenes de vueltas.

HIGH SPEED CHAIN

COD. 600029



FOAMY CHAIN LUBE

Lubricante en spray espumoso con alta capacidad de penetración y lubricación, formulado expresamente para todo tipo de cadenas, incluidas las cadenas autolubricadas (O-RING).

FOAMY CHAIN LUBE

COD. 601029



AIR FILTER SPECIAL OIL

Aceite especial para el tratamiento de filtros de aire esponjosos. Producto profesional concentrado, indispensable para competición.

AIR FILTER SPECIAL OIL

COD. 701040



MANTENIMIENTO

XTF FORK OIL



Lubricante para horquillas, concebido para optimizar las prestaciones de la amortiguación en las condiciones más severas.

XTF FORK OIL

SAE 2.5W(20)
COD.56502-12

SAE 7.5W(20)
COD.56515-12

SAE 15W(30)
COD.56535-12

SAE 5W(20)
COD.56505-12

SAE 10W(30)
COD.56525-12

SAE 20W(40)
COD.56545-12

OCTANE BOOSTER MOTORCYCLE



Aumenta instantáneamente el número de octanos de la gasolina (4-5 octanos), facilitando una combustión uniforme y controlada.

OCTANE BOOSTER MOTORCYCLE

COD. 104011

K9 PENETRATING OIL



La fórmula de K9, penetra perfectamente en todos los acoplamientos internos más pequeños. La película lubricante protectora que se forma reduce la fricción y evita las formaciones de óxidos.

K9 PENETRATING OIL

COD. 602029

MPG



Grasa de litio multiuso de calidad superior, reforzada por aditivos con fuertes propiedades EP y antidesgaste.

MPG NLGI 2

COD. 502019

BRAKE AND PARTS CLEANER



Desengrasante de secado rápido.

BRAKE AND PARTS CLEANER

COD. 4451E



AN 80-YEARS-OLD PASSION

Lubricantes y Aditivos Bardahl S.A.

Avenida de la Industria, 32 Edificio Payma, 32
28108 Alcobendas (Madrid)
info@bardahlspain.com
T. 91 661 71 72 - F. 91 662 95 83

Lub. Mod-01/2020

BARDAHL
TECHNOLOGICAL SUPREMACY

www.bardahl.es