



# OFERTA RUEDAS CAMIÓN



Size	LR / PR	Service index	C	C	dB	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure								
										Single				Dual				
										(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	
385/65R22.5	J/18	158L(160K)			73	2	15.5	11.75	1072	389	4250	9370	850	125	-	-	-	-

- \*Cinco costillas con cuatro ranuras anchas y rectas para un manejo preciso y una tracción sobresaliente.
  - \*Las plataformas de expulsión de piedra evitan que las piedras se alojen en las ranuras y perforen las correas.
  - \*Neumático diseñado para largas distancias, para ser utilizado en camión y autobús.
  - \*Son específicas para los ejes dirección y remolque. Y para tracción y dirección en autobús.
- Viaje de larga distancia con velocidad constante y menos frenado y aceleración. Menos consumo de combustible y conducción cómoda. Alto rendimiento de kilometraje.

<b>0394DM-CR976A38565</b>	GOLDEN CROWN 385/65R22.5 CR 976A 18PR	CONSULTAR
---------------------------	--	-----------

*\*PRECIO NETO + IVA + ECOTASAS*



Size	LR / PR	Service index	E	B	dB	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure								
										Single				Dual				
										(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	
315/80R22.5	J/18	154/151M (156/150L)			74	2	20.6	9.00	1082	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120

- \*Diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional y vida útil en aplicaciones de larga distancia en su posición de tracción.
- \*El diseño de bloque grande ayuda a mejorar el manejo y la tracción en todas las condiciones de la temporada.
- \*Las bandas de rodadura mantienen una huella uniforme y ayudan a evitar el retorcimiento
- \*Neumático diseñado para largas distancias, en cualquier condición y estación del año.
- \*Excelente rodaje en carreteras con hielo y nieve, puesto que posee el certificado de los tres picos.

<b>0394DM-CM33531580</b>	GOLDEN CROWN 315/80R22.5 CM335 18PR	CONSULTAR
--------------------------	-------------------------------------	-----------

*\*PRECIO NETO + IVA + ECOTASAS*

12/03/2020

OF. 172020



# OFERTA RUEDAS CAMIÓN



Size	LR / PR	Service Index	E	C	dB	2	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
											(kg)	(lbs)	(MPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(MPa)	(psi)
13R22.5	J/18	156/151K	E	C	74	2	23.0	9.75	1136	320	4000	8820	875	128	3450	7610	875	128
315/80R22.5	J/18	154/151L (156/150K)	D	B	74	2	23.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120

- \*Neumático Premium diseñado para la posición de conducción aplicable para carreteras difíciles superficie.
- \*Pisada de dirección agresiva con bloques robustos que proporcionan extra.
- \*Tracción para el estado en / fuera de la carretera.
- \*Compuesto de caucho especial que garantiza una mayor resistencia a los cortes y desgarros.
- \*Neumático diseñado para servicios mixtos, para ser utilizado en camión.
- \* Son específicas para los ejes tracción.

0394DM-MD77731580	GOLDEN CROWN 315/80R22.5 MD777 18PR	<b>CONSULTAR</b>
0394DM-MD77713225	GOLDEN CROWN 13R22.5 MD777 18 PR	<b>CONSULTAR</b>

\*PRECIO NETO + IVA +ECOTASAS