



OFERTA RUEDAS CAMIÓN



Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
385/65R22.5	J/18	158L(160K)	C	C	73	2	15.5	11.75	1072	389	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
											4250	9370	850	125	-	-	-	-

- *Cinco costillas con cuatro ranuras anchas y rectas para un manejo preciso y una tracción sobresaliente.
 - *Las plataformas de expulsión de piedra evitan que las piedras se alojen en las ranuras y perforen las correas.
 - *Neumático diseñado para largas distancias, para ser utilizado en camión y autobús.
 - *Son específicas para los ejes dirección y remolque. Y para tracción y dirección en autobús.
- Viaje de larga distancia con velocidad constante y menos frenado y aceleración. Menos consumo de combustible y conducción cómoda. Alto rendimiento de kilometraje.

0394DM-CR976A38565	GOLDEN CROWN 385/65R22.5 CR 976A 18PR	CONSULTAR
--------------------	--	-----------

*PRECIO NETO + IVA +ECOTASAS



Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
315/80R22.5	J/18	154/151M (156/150L)	E	B	74	2	20.6	9.00	1082	312	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
											3750	8270	830	120	3450	7610	830	120

- *Diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional y vida útil en aplicaciones de larga distancia en su posición de tracción.
- *El diseño de bloque grande ayuda a mejorar el manejo y la tracción en todas las condiciones de la temporada.
- *Las bandas de rodadura mantienen una huella uniforme y ayudan a evitar el retorcimiento
- *Neumático diseñado para largas distancias, en cualquier condición y estación del año.
- *Excelente rodaje en carreteras con hielo y nieve, puesto que posee el certificado de los tres picos.

0394DM-CM33531580	GOLDEN CROWN 315/80R22.5 CM335 18PR	CONSULTAR
-------------------	-------------------------------------	-----------

*PRECIO NETO + IVA +ECOTASAS

28/08/2019



OFERTA RUEDAS CAMIÓN



Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
											(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
13R22.5	J/18	156/151K	E	C	74	2	23.0	9.75	1136	320	4000	8820	875	128	3450	7610	875	128
315/80R22.5	J/18	154/151L (156/150K)	D	B	74	2	23.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120

- *Neumático Premium diseñado para la posición de conducción aplicable para carreteras difíciles superficie.
- *Pisada de dirección agresiva con bloques robustos que proporcionan extra.
- *Tracción para el estado en / fuera de la carretera.
- *Compuesto de caucho especial que garantiza una mayor resistencia a los cortes y desgarros.
- *Neumático diseñado para servicios mixtos, para ser utilizado en camión.
- * Son específicas para los ejes tracción.

0394DM-MD77731580	GOLDEN CROWN 315/80R22.5 MD777 18PR	CONSULTAR
0394DM-MD77713225	GOLDEN CROWN 13R22.5 MD777 18 PR	CONSULTAR

*PRECIO NETO + IVA +ECOTASAS

28/08/2019