

OFERTA

TRANSPALETA

Consúltanos



REF: **0410GAD4100F000**

OFERTA 40/2020 JUNIO

CARACTERISTICAS

Descripción			
1.1 Fabricante			LIFTER
1.3 Grupo tracción			Manual
1.4 Conducción			Acompañante
1.5 Capacidad carga	Q	Kg	2200
1.6 Centro gravedad	c	mm	600
1.8 Distancia de la carga	x	mm	932
1.9 Distancia entre ejes	y	mm	1192

Pesos		
2.1 Peso a vuoto	Kg	63
2.2 Carga sobre ejes con carga, atras	Kg	1583
2.2 Carga sobre ejes con carga, delante	Kg	680
2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras	Kg	21
2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante	Kg	42

Ruedas/Chasis			
3.1 Ruedas delanteras			POLY.I./ NYLON
3.1 Ruedas traseras			NYLON
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro		mm	200
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha		mm	45
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro		mm	82
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha		mm	60
3.5 Nombre de roues avant/arriere		nr	4
3.5 Rear balancing axle			No
3.6 Vía delantera	b10	mm	155
3.7 Vía trasera	b11	mm	375

Dimensiones			
4.4 Elevación	h3	mm	115
4.9 Altura del timón max	h14	mm	1160
4.15 Altura horquillas bajadas	h13	mm	85
4.19 Longitud total	l1	mm	1550
4.20 Longitud de timón a horquillas	l2	mm	400
4.21 Ancho total	b1	mm	525
4.22 Dimensiones horquillas	s	mm	55
4.22 Dimensiones horquillas	e	mm	150
4.22 Dimensiones horquillas	l	mm	1150
4.25 Ancho horquillas	b5	mm	525
4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes	m2	mm	30
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast	mm	1835
4.35 Radio de giro	Wa	mm	1367

Elevación		
5.2 Velocidad de elevación con carga	brazadas	13
5.2 Velocidad de elevación sin carga	brazadas	13