

SERIE X.35

TALADROS DE COLUMNA

- Avance manual (SX.35), automático embrague mecánico (AX.35) y embrague electromagnético (BX.35)
- Transmisión por engranes

SX.35	AX.35	BX.35
9.185 €	9.940 €	11.765 €

Características

	SX.35	AX.35	BX.35
CÓDIGO	T0935	T1235	T1335
CAPACIDAD MÁXIMA DE TALADRADO EN ACERO DE 50/60 KG [Ø mm]	35	35	35
CAPACIDAD MÁXIMA DE TALADRADO EN FUNDICIÓN 200 HB [Ø mm]	40	40	40
CAPACIDAD MÁXIMA DE ROSCADO EN ACERO DE 50/60 KG [mm]	M 27	M 27	M 27
CAPACIDAD MÁXIMA DE ROSCADO EN FUNDICIÓN 200 HB [mm]	M 33	M 33	M 33
CONO MORSE [Nr.]	4	4	4
RECORRIDO DEL HUSILLO (PROFUNDIDAD DE TALADRADO) [mm]	150	150	150
POTENCIA DEL MOTOR [CV (Kw)]	2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)
POTENCIA DEL MOTOR DE REFRIGERACIÓN [CV (Kw)]	0,10 (0,07)	0,10 (0,07)	0,10 (0,07)
TRANSMISIÓN	Engranajes	Engranajes	Engranajes
Nº DE VELOCIDADES	9	9	9
GAMA DE VELOCIDADES MOTOR 1500 RPM 50 HZ TRI. BAJO DEMANDA: MOTOR 1800 RPM 60 HZ TRI. (160-2220 RPM)	132-194-277-319-466-666-883-1296-1852		
GAMA DE VELOCIDADES CON VARIADOR MOTOR 1500 RPM 50 HZ TRI. [rpm]	A) 66-211 B) 97-310 C) 138-443 D) 160-510 E) 233-746 F) 333-1066 G) 440-1413 H) 648-2074 I) 926-2963		
AVANCE	Manual	Automático	Automático
Nº DE AVANCES AUTOMÁTICOS	-	3	3
GAMA DE AVANCES AUTOMÁTICOS [mm/rev]	-	0,1-0,2-0,3	0,1-0,2-0,3
DIMENSIONES MESA (LXA). [mm]	400x420	400x420	400x420
DIÁMETRO DE LA COLUMNA [mm]	125	125	125
DISTANCIA DEL CENTRO HUSILLO A LA COLUMNA [mm]	300	300	300
ENGRANAJES DE ACERO TEMPLADOS Y RECTIFICADOS		SI	
DISPOSICIÓN FRONTAL DE PLACA Y MANDOS SELECCIÓN DE VELOCIDAD		SI	
ESCALA Y TOPE AJUSTABLE DE PROFUNDIDAD		SI	
EXPULSOR AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTA		SI	
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO		SI	
PULSADOR STOP DE EMERGENCIA		SI	
INTERRUPTOR INVERSOR GIRO DEL HUSILLO		SI	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN.		SI	
EQUIPO DE ALUMBRADO		SI	
PLATO DE MESA FIJA		SI	
PROTECTOR CONTRA VIRUTAS CON MICRO		SI	
MARCADO "CE"		SI	
PESO NETO APROX. [Kg]	385	400	410
PESO BRUTO (CON EMBALAJE) [Kg]	435	450	460
DIMENSIONES CON EMBALAJE (LARGO X ANCHO X ALTO) [m]	2,3x0,6x1,1	2,3x0,6x1,1	2,34x0,61x1,16



X.35

Equipamiento opcional

	CÓDIGO	EUROS
VE + TAK - VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD CON LECTOR DIGITAL DE VELOCIDAD	10024	1.265
LBC - LECTOR DIGITAL DE PROFUNDIDAD	10022	620
IR/RS - INVERSIÓN AUTOMÁTICA DE GIRO PARA ROSCADO MANUAL	10042	785
R/RS-(VE) - INVERSIÓN AUTOMÁTICA DE GIRO PARA ROSCADO MANUAL (PARA MODELOS CON VARIADOR)	10043	535
RHP - SISTEMA DE ROSCADO AUTOMÁTICO POR HUSILLO PATRÓN (INCLUYE UN PASO DE ROSCA)	20070	3.800
MGI - MESA GIRATORIA INCLINABLE	30084	515
MGM - MESA REVERSIBLE CON MORDAZA	20087	2.170
SC - SUPLEMENTO DE COLUMNA 200 MM	10110	1.200
ACNL - APROXIMACIÓN Y RETROCESO RÁPIDO CON CONTRAPESO NEUMÁTICO (PARA SERIE BX)	40100	4.985