



# OFERTA KRAFFT

## SILKRON SPG PLUS 75ML



OFERTA

Sellante de silicona, tipo acetoxi, de alto módulo para formación de juntas in situ. Reemplaza a las tradicionales juntas precortadas y permanece flexible logrando gran estanqueidad. Vulcaniza muy rápidamente a temperatura ambiente por reacción con la humedad ambiental. Resiste a temperaturas de 220°C en continuo y puntas de 255°C.

Color: Negro.

### **Aplicaciones típicas:**

Sellado de juntas de carter de aceite, cajas de cambio, tapa de balancines, bombas de agua, cajas de termostato, carteres de transmisión, tapas de válvulas, etc

**Ref: 1002F-54299**

## LUBEKRAFFT KHD-KMS/ 400 G-CART



OFERTA

La grasa KMS, está preparada para su uso como engrase general de alto rendimiento en rodamientos, cojinetes, guías, articulaciones, bulones, etc., bajo las condiciones más severas de vibración, cargas y contaminación del medio ambiente, como en el caso especial de industria pesada (minería, cemento, papel, obra pública, etc.)

### **Ventajas:**

Excelente a cargas elevadas.  
Excelente adherencia.  
Gran protección a la corrosión.  
Gran comportamiento al agua.  
Reduce la fricción y el desgaste.  
Respetuosa con el Medio Ambiente.

**REF: 1002F-46723**